INSTALLATIONSVEJLEDNING

Trådløst bakkamera

Kamera på traileren med trådløs videooverførsel til en modtager i førerhuset.

Tilslutningsdiagram



Principdiagram. Få det modelspecifikke ledningsdiagram og stikdiagram hos JaxiCloud Support før tilslutning.

Montering

- Montér kameraet højt på trailerens faste bagramme. Hold døre, lygter og eventuel lift fri. Ret linsen mod området bag traileren, og fastgør modtager og antenne, hvor signalet er stabilt med traileren koblet til.
- Kamera og modtager kræver hver en strømforsyning. Værkstedet skal bekræfte spændingsområdet og det korrekte kabelsæt for den leverede modtager før tilslutning. Brug en forsyning, der er aktiv, når kameraet skal bruges.

Opsætning og funktionstest

- Følg parringsproceduren for det leverede sæt. Når proceduren foreskriver samtidig opstart, skal kamera og modtager startes i den bekræftede strømopsætning. Kontrollér, at billedet kommer fra den rigtige trailer.
- Justér vinklen og kontrollér billedretningen. Test genforbindelse efter genstart og efter af- og tilkobling. Hvis der bruges flere trailere, afprøves hver aftalt kombination. Modtagerens AHD 1080p-udgang kræver en kompatibel indgang.

JaxiCloud Support