INSTALLATIONSANLEITUNG

Single-Lens-Dashcam

Nach vorn gerichtete Kamera zur Aufzeichnung der Fahrt durch die Lkw-Windschutzscheibe.

Anschlussübersicht



Prinzipdarstellung. Vor dem Anschluss die gerätespezifischen Schalt- und Steckerpläne beim JaxiCloud Support anfordern.

Montage

- Einen Montagepunkt nahe der Scheibenmitte im Wischfeld wählen. Vom Fahrersitz aus prüfen, ob Halterung und Kamera die Sicht freilassen und Sensoren, Kameras und Sonnenblende des Fahrzeugs frei bleiben.
- Die Scheibe reinigen und trocknen. Die mitgelieferte Halterung nach der Anleitung des Satzes montieren und die Linse auf die Fahrbahn ausrichten. SIM- und MicroSD-Steckplätze zugänglich halten und Leitungen vor Scheuern und Quetschen schützen. Abstand zu Airbags halten.
- Das Fahrzeug sicher abstellen. Stromversorgungsbox und Kabelsatz nach den freigegebenen Plänen für Gerät und Fahrzeug anschließen. Vor der Montage prüft die Werkstatt Versorgung, Masse, Zündsignal (ACC), Sicherung und Anschlusspunkte.

Einrichtung und Funktionsprüfung

- Das Livebild in der über JaxiCloud Support erhältlichen Installations-App öffnen. Horizont und Sichtfeld einstellen. SIM und MicroSD bei Verwendung prüfen. Bei aktiviertem ADAS die Frontlinse nach der Anleitung für das gelieferte Gerät kalibrieren.
- Eine kurze Testaufnahme abspielen, den Neustart beim nächsten Einschalten der Zündung prüfen und bei aktivierter Liveansicht das Bild in JaxiCloud kontrollieren.

JaxiCloud Support