WERKSTATTANLEITUNG

Originaldisplay im Volvo FH

Anschluss und Test der Funk-Rückfahrkamera am Volvo-FH-Seitendisplay, einschließlich FH 500.

Anschlussübersicht



Prinzipdarstellung. Vor dem Anschluss die gerätespezifischen Schalt- und Steckerpläne beim JaxiCloud Support anfordern.

Werkstattanleitung

- Modelljahr, FIN und Infotainmentpaket erfassen. Die Volvo-Werkstatt soll für das konkrete Fahrzeug Kameravorbereitung, freien Eingang und unterstütztes Videoformat bestätigen.
- Der Empfänger gibt AHD 1080p aus. Volvo nennt einen analogen Kameraanschluss für bestimmte INFOHIGH-Ausführungen. Die Werkstatt bestätigt, ob der Eingang das Signal annimmt oder ein Konverter, eine Schnittstelle oder eine Softwarefreischaltung erforderlich ist.

Einrichtung und Funktionsprüfung

- Das Signal zunächst mit einem kompatiblen Videoeingang testen. Danach das bestätigte System am Originaldisplay prüfen. Bildausrichtung und Kameraauswahl kontrollieren. Falls vereinbart, automatische Aktivierung im Rückwärtsgang testen.
- Nach Neustart und Aufliegerwechsel prüfen, ob das richtige Bild erscheint. Vorhandene Kamerabilder prüfen. Fahrzeug, Auflieger, Hardware, gegebenenfalls Schnittstelle, Softwarefreischaltung und Prüfergebnis dokumentieren.