INSTALLATIONSANLEITUNG

Funk-Rückfahrkamera

Kamera am Auflieger mit drahtloser Videoübertragung zum Empfänger im Fahrerhaus.

Anschlussübersicht



Prinzipdarstellung. Vor dem Anschluss die gerätespezifischen Schalt- und Steckerpläne beim JaxiCloud Support anfordern.

Montage

- Die Kamera oben am festen Heckrahmen des Aufliegers montieren. Türen, Leuchten und Ladebordwand freihalten. Die Linse nach hinten ausrichten und Empfänger und Antenne dort befestigen, wo das Signal mit angekuppeltem Auflieger stabil ist.
- Kamera und Empfänger benötigen jeweils eine Stromversorgung. Die Werkstatt bestätigt vor dem Anschluss den Spannungsbereich des gelieferten Empfängers und den richtigen Kabelsatz. Die Versorgung muss aktiv sein, wenn die Kamera gebraucht wird.

Einrichtung und Funktionsprüfung

- Das Kopplungsverfahren für den gelieferten Satz befolgen. Wenn ein gleichzeitiger Start vorgesehen ist, beide Geräte mit der bestätigten Stromversorgung starten. Prüfen, ob das Bild vom richtigen Auflieger stammt.
- Winkel und Bildausrichtung prüfen. Nach Neustart und nach dem Ab- und Ankuppeln die Verbindung erneut prüfen. Jede vereinbarte Fahrzeugkombination testen. Der AHD-1080p-Ausgang des Empfängers erfordert einen kompatiblen Eingang.

JaxiCloud Support