GUÍA DE INSTALACIÓN

Cámara frontal Single Lens

Cámara orientada hacia delante para grabar la carretera a través del parabrisas del camión.

Esquema de conexión



Esquema de principio. Antes de conectar, solicita a JaxiCloud Support los esquemas de cableado y conectores del modelo.

Montaje

- Elige un punto cerca del centro del parabrisas dentro de la zona que limpian los limpiaparabrisas. Desde el asiento del conductor comprueba que cámara y soporte dejan la vista libre y no interfieren con sensores, cámaras ni parasol.
- Limpia y seca el cristal. Monta el soporte incluido según las instrucciones del kit y orienta la lente a la calzada. Deja accesibles las ranuras SIM y MicroSD y protege los cables de roces, pinzamientos y zonas de despliegue de airbags.
- Estaciona el vehículo en condiciones seguras. Conecta la caja de alimentación y el mazo según los esquemas aprobados para el equipo y el vehículo. El taller confirma antes la alimentación, la masa, el contacto (ACC), el fusible y los puntos de conexión.

Configuración y pruebas

- Abre el vídeo en directo en la aplicación de instalación disponible a través de JaxiCloud Support. Ajusta el horizonte y el campo de visión. Comprueba SIM y MicroSD si se usan. Si ADAS está activado, calibra la lente frontal según las instrucciones de la unidad suministrada.
- Reproduce una grabación de prueba, comprueba el arranque tras un ciclo de contacto y verifica el vídeo en directo en JaxiCloud si está activado.

JaxiCloud Support