PAIGALDUSJUHEND

Single Lens pardakaamera

Ettepoole suunatud kaamera, mis salvestab teed veoki esiklaasi kaudu.

Ühendusskeem



Põhimõtteskeem. Enne ühendamist küsi JaxiCloud Supportilt konkreetse mudeli juhtmestiku- ja pistikuskeeme.

Paigaldus

- Vali koht esiklaasi keskosa lähedal klaasipuhastite tööalas. Kontrolli juhiistmelt, et kaamera ja kinnitus jätaksid vaba vaate ega piiraks sõiduki andureid, kaameraid või päikesesirmi.
- Puhasta ja kuivata klaas. Paigalda kaasasolev kinnitus komplekti juhendi järgi ja suuna objektiiv teele. Jäta SIM- ja MicroSD-pesad ligipääsetavaks ning kaitse kaableid muljumise ja hõõrdumise eest. Hoia need turvapatjade tööalast eemal.
- Pargi sõiduk ohutult. Ühenda toiteplokk ja juhtmekimp seadme ning sõiduki kinnitatud skeemide järgi. Töökoda kinnitab enne paigaldust toite, massi, süütesignaali (ACC), kaitsme ja ühenduspunktid.

Seadistus ja talitluskontroll

- Ava otsepilt paigaldajarakenduses, mille saad JaxiCloud Supportilt. Reguleeri horisonti ja vaatevälja. Kontrolli SIM-i ja MicroSD-d, kui need on kasutusel. Aktiivse ADAS-i korral kalibreeri esilääts tarnitud seadme juhendi järgi.
- Esita lühike proovisalvestus, kontrolli kaamera käivitumist pärast süüte välja- ja sisselülitamist ning kinnita töötav otsevaade JaxiCloudis, kui see on aktiveeritud.

JaxiCloud Support