MONTAGEHANDLEIDING

Single Lens-dashcam

Voorwaarts gerichte camera voor opnamen door de voorruit van de vrachtwagen.

Aansluitschema



Principeschema. Vraag voor aansluiting de modelspecifieke bedradings- en connectorschema's op bij JaxiCloud Support.

Montage

- Kies een plek bij het midden van de voorruit, binnen het bereik van de ruitenwissers. Controleer vanaf de bestuurdersstoel of camera en houder vrij zicht laten en de sensoren, camera's en zonneklep van het voertuig vrijhouden.
- Reinig en droog de ruit. Monteer de meegeleverde houder volgens de instructies van de set en richt de lens op de weg. Houd SIM en MicroSD bereikbaar en bescherm kabels tegen knellen, schuren en airbags.
- Parkeer het voertuig veilig. Sluit voedingsbox en kabelboom aan volgens de goedgekeurde schema's voor apparaat en voertuig. De werkplaats bevestigt vooraf voeding, massa, ontstekingssignaal (ACC), zekering en aansluitpunten.

Instellen en testen

- Open het livebeeld in de installatie-app van JaxiCloud Support. Stel horizon en beeldhoek af. Controleer SIM en MicroSD indien gebruikt. Kalibreer de voorwaartse lens volgens de instructies van het geleverde toestel als ADAS is ingeschakeld.
- Speel een korte testopname af, controleer de herstart na een contactcyclus en controleer livebeeld in JaxiCloud indien geactiveerd.

JaxiCloud Support