MONTERINGSVEILEDNING

Single Lens-dashbordkamera

Forovervendt kamera for opptak gjennom lastebilens frontrute.

Koblingsoversikt



Prinsippskjema. Få modellens koblings- og kontaktskjema fra JaxiCloud Support før tilkobling.

Montering

- Velg et punkt nær midten av frontruten, der linsen har sikt gjennom viskerfeltet. Kontroller fra førersetet at kamera og brakett gir fri sikt og ikke hindrer bilens sensorer, kameraer eller solskjerm.
- Rengjør og tørk ruten. Monter den medfølgende braketten etter anvisningen for settet, og rett linsen mot veibanen. Behold tilgang til SIM og MicroSD, og hold kablene unna klempunkter, slitasje og kollisjonsputer.
- Parker bilen sikkert. Koble strømforsyningsboks og ledningssett etter godkjente skjemaer for enheten og bilen. Verkstedet bekrefter mating, jord, tenningssignal (ACC), sikring og tilkoblingspunkter før montering.

Oppsett og funksjonstest

- Åpne direktesendt bilde i installatørappen fra JaxiCloud Support. Juster horisont og synsfelt. Kontroller SIM og MicroSD hvis de brukes. Kalibrer frontlinsen etter anvisningen for den leverte enheten dersom ADAS er aktivert.
- Spill av et kort prøveopptak, kontroller at kameraet starter etter at tenningen slås av og på, og sjekk direktevisning i JaxiCloud hvis den er aktivert.

JaxiCloud Support