MONTERINGSVEILEDNING

Trådløst ryggekamera

Kamera på tilhengeren med trådløs videooverføring til en mottaker i førerhuset.

Koblingsoversikt



Prinsippskjema. Få modellens koblings- og kontaktskjema fra JaxiCloud Support før tilkobling.

Montering

- Monter kameraet høyt på den faste bakrammen. La dører, lys og eventuell bakløfter gå fri. Rett kameraet mot området bak tilhengeren, og fest mottaker og antenne der signalet er stabilt med tilhengeren tilkoblet.
- Kameraet og mottakeren trenger hver sin strømforsyning. Verkstedet skal bekrefte spenningsområdet for den leverte mottakeren og riktig ledningssett før tilkobling. Bruk strøm som er tilgjengelig når kameraet skal brukes.

Oppsett og funksjonstest

- Følg paringsprosedyren for det leverte settet. Hvis den krever samtidig oppstart, startes begge enhetene med den verifiserte strømforsyningen. Kontroller at bildet er fra riktig tilhenger.
- Juster vinkelen og kontroller at bildet er riktig orientert. Test ny tilkobling etter omstart og av- og påkobling. Prøv alle avtalte bil- og tilhengerkombinasjoner. AHD 1080p-utgangen krever en kompatibel inngang.

JaxiCloud Support