INSTALLATIONSGUIDE

Single Lens-fordonskamera

Framåtriktad kamera för inspelning genom lastbilens vindruta.

Anslutningsschema



Principschema. Hämta modellens kabel- och kontaktscheman från JaxiCloud Support före anslutning.

Montering

- Välj en plats nära vindrutans mitt där linsen ser ut genom torkarnas arbetsområde. Kontrollera från förarplatsen att kamera och fäste lämnar fri sikt och utrymme för bilens sensorer, kameror och solskydd.
- Rengör och torka rutan. Montera det medföljande fästet enligt satsens anvisningar och rikta linsen mot vägen. Håll SIM- och MicroSD-platser åtkomliga och skydda kablar mot klämning och slitage. Håll dem borta från krockkuddar.
- Parkera fordonet säkert. Anslut strömförsörjningsbox och kabelsats enligt godkända scheman för enheten och fordonet. Verkstaden kontrollerar matning, jord, tändningssignal (ACC), säkring och anslutningspunkter före montering.

Konfiguration och funktionstest

- Öppna livebilden i installatörsappen som fås via JaxiCloud Support. Justera horisont och synfält. Kontrollera SIM och MicroSD om de används. Om ADAS är aktiverat, kalibrera frontlinsen enligt anvisningarna för den levererade enheten.
- Spela upp en kort provinspelning, kontrollera att kameran startar efter en tändningscykel och verifiera livebild i JaxiCloud om den är aktiverad.

JaxiCloud Support