INSTALLATIONSGUIDE

Trådlös backkamera

Kamera på semitrailern med trådlös videoöverföring till en mottagare i förarhytten.

Anslutningsschema



Principschema. Hämta modellens kabel- och kontaktscheman från JaxiCloud Support före anslutning.

Montering

- Montera kameran högt på semitrailerns fasta bakram. Håll dörrar, belysning och eventuell bakgavellyft fria. Rikta linsen bakom semitrailern och fäst mottagaren och antennen där signalen är stabil med semitrailern tillkopplad.
- Kamera och mottagare behöver varsin strömförsörjning. Verkstaden ska bekräfta mottagarens spänningsområde och rätt kabelsats före anslutning. Använd en matning som är aktiv när kameran ska användas.

Konfiguration och funktionstest

- Följ parkopplingsanvisningarna för den levererade satsen. Om samtidig start anges, starta båda enheterna med den verifierade strömuppsättningen. Kontrollera att bilden kommer från rätt semitrailer.
- Justera vinkeln och kontrollera bildens riktning. Testa återanslutning efter omstart och efter från- och tillkoppling. Prova alla överenskomna fordonskombinationer. Mottagarens AHD 1080p-utgång kräver en kompatibel ingång.

JaxiCloud Support